



RMP

Reanco Benelux BV
 Westkanaaldijk 2, 3542 DA Utrecht
 +31 (0) 653710457 / Ron.Hydra@reanco.nl

→ RMP geluidsschermen

Product gegevens

RMP geluidsscherm elementen

- Geluidsisolerende elementen
- Geluidsabsorberende elementen
- Geluidsschermen met Solarpanelen
- Voor en achterzijde een afwijkend beeld/patroon mogelijk
- 3 D beeld aan voor en achterzijde
- Onbrandbaar Klasse 2
- Onbreekbaar
- Graffiti bestendig
- Bij nieuw productie tot 75% recycling materiaal mogelijk
- UV bestendig en in alle kleuren leverbaar
- Eigen design is mogelijk
- Geschikt voor montage aan en in alle type stijlen
- Na levensduur 100% recyclebaar, zonder verlies van producteigenschappen
- CO₂ en brandstof besparend (productie, vervoer en montage)
- Zeer licht in gewicht (handmatig te plaatsen en uit te wisselen)

Geluid specifiek:

- Absorptieklasse A2-A4
- Absorptie DL_a 4-12 dB
- Isolatieklasse B3-B4
- Isolatie Rw 38 dB

Brand specifiek:

- Brandklasse: A2
- Rookproductie: gelijk aan s2
- Druppelgedrag: gelijk aan d0



Normen Geluidsscherm specifiek:
 EN 1793, EN 1794, EN 14388, EN 16272
 Richtlijnen Nederland:
 GCW 2012, OVS, DWW wijzer

Voldoet aan alle richtlijnen van
 Australië en Nieuw Zeeland:
 Brandwering:
 EN 1794 klasse 2

Architecten:
 Volledige architectonische vrijheid

Vandalisme:
 Onbrandbaar, onbreekbaar, graffiti
 bestendig